



PortátilPH



Características



Modo Sleep



Auto evaporador



Auto diagnóstico



Auto reinicio



Temporizador



Fácil instalación



Transportable



Opción °F y °C

Especificaciones técnicas

Modelo		MPPH-12CRN1-NB6		
Alimentación	V-Ph-Hz	220V / 1Ph / 60HZ		
Enfriamiento	Capacidad	Btu/hr	12000	
	Entrada	W	1350	
	Corriente	A	6.2	
	EER	W/W	2.6	
Consumo	W	1500		
Corriente	A	7.6		
Remoción de humedad	L/h	2.29		
Corriente de entrada	A	27		
Compresor	Modelo	KSM106N4UCZD		
	Tipo	/		
	Marca	GMCC		
	Capacidad	W	3190/3235±3%	
	Entrada	W	1130/1155±3%	
	RLA	A	5.46±3%	
	LRA	A	27±10%	
	Protección térmica	HPA-622/UP3-41		
	Posición de protección térmica	INTERNAL		
	Capacitor	uF	35	
Aceite refrigerante	ml	ESTER OIL VG74.320±15ml		
Ventilador interno	Modelo	YKTS-50-4-3-3		
	Entrada	W	/	
	Corriente	A	/	
	Capacitor	uF	5	
	Velocidad (hi/mi/lo)	r/min	1225/1160/1000	
	Clase del capacitor	S3		
	Aislamiento	B		
	Impermeabilidad	/		
	Evaporador	a.Cantidad de filas	3	
		b.Pitch(a)x Pitch(b)	mm	21x13.37
c.Espaciado de aleta		mm	1.3	
d.Tipo de aleta		Hydrophilic aluminum		
e.Tipo y diámetro externo de tubería		mm	Φ7Inner groove tube	
f.Bobina: Largo x Alto x Ancho		mm	240x231x40.11	
g.Cantidad de circuitos		2		
Flujo de aire (Hi/Mi/Lo)	m3/h	314/0/190		
Nivel de ruido (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	54/0/51		
Condensador	a.Cantidad de filas	3		
	b.Pitch(a)x Pitch(b)	mm	14.5x12.56	
	c.Espaciado de aleta	mm	1.2	
	d.Tipo de aleta	Hydrophilic aluminum		
	e.Tipo y diámetro externo de tubería	mm	Φ5Inner groove tube	
	f.Bobina: Largo x Alto x Ancho	mm	240x261x37.68	
	g.Cantidad de circuitos	2		
Ventilador externo	Modelo	/		
	Entrada	W	/	
	Corriente	A	/	
	Capacitor	uF	0	
	Velocidad (hi/mi/lo)	r/min	0	
	Clase del capacitor	/		
	Aislamiento	/		
Impermeabilidad	/			
Nivel de sonido exterior (Hi)	dB(A)	58		
Refrigerante	R410A/0.38kg			
Diseño de presión	MPa	1.5/4.2		
Tipo de cable de alimentación	1.0x3			
Longitud del cable de alimentación	mm	0		
Tipo de control	Remote Control			
Temperatura de operación	°C	17-35		
Área de aplicación	m2	16/23		
Dimensión (Ancho x Largo x Alto)	mm	355x345x703		
Packing (Ancho x Largo x Alto)	mm	400x380x880		
Peso neto	Kg	24.6/29.3		
20' /40' /40'HQ	Piezas	174/356/534		