



# LENNOX

YA DISPONIBLE EN FRÍO

## NUEVO MINI-SPLIT ON-OFF 13 SEER

PANTALLA LED OCULTA



## SPLIT PARED ON/OFF



Opción de Encendido y Apagado



Control estable de temperatura mejorado



Arranque automático

# Split Pared On/off R410A

FRÍO SOLO - 13 SEER



## Frío Solo

Evaporadora			LM012CI-130P433-E	LM018CI-130P433-E	LM024CI-130P433-E
Condensadora			LM012CO-130P433-E	LM018CO-130P433-E	LM024CO-130P433-E
Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Enfriamiento	Capacidad Nominal	Btu/h	12000	18000	24000
	Capacidad Neta	Btu/h	11,089	17,998	23,986
	EER	W	2.82	2.85	2.80
	SEER		12.7	12.8	12.5
Salida de potencia		W	13	23	50
Amperios de carga nominal		RLA	0.21	0.28	0.46
Flujo de volumen de aire	Alta	CFM	265	500	588
	Media	CFM	247	458	515
	Baja	CFM	230	375	441
Dimensiones	Alto	mm.	203.2	203.2	228.6
	Ancho	mm.	787.4	914.4	1016
	Profundo	mm.	254	304.8	304.8
Nivel de ruido	Alta	dB(A)	40	44	50
	Media	dB(A)	37	40	46
	Baja	dB(A)	34	36	42
Peso neto		Kg.	9.98	13.15	15.87
Peso de envío		Kg.	8.16	9.97	13.15
Compresor	Tipo		Rotary	Rotary	Rotary
	RLA	A	5.1	6.35	8.8
Motor de ventilador exterior RLA		A	0.39	0.4	0.48
Flujo de volumen de aire		CFM	1059	1165	1572
Nivel de presión de sonido		dB(A)	51	58	62
Dimensiones	Alto	mm.	508	558.8	609.6
	Ancho	mm.	787.4	812.8	889
	Profundo	mm.	279.4	304.8	355.6
Peso neto		Kg.	24.9	32.2	39.9
Peso de envío		Kg.	28.1	37.2	45.8
Temperatura de operación		°F (°C)	64(18) - 114(43)	64(18) - 109(43)	64(18) - 109(43)
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A
	Carga	Kg.	0.49	0.87	1.10
Tubería de conexión	Lado Líquido	mm(Inch)	φ6(φ1/4)	φ6(φ1/4)	φ6(φ1/4)
	Lado Gaseoso	mm(Inch)	φ9.5(φ3/8)	φ12(φ1/2)	φ16(φ5/8)
	Altura	m.	5	5	5
	Longitud	m.	16	15	15